

产品介绍:

- 符合ANSI/ASME安全标准、CE标准；
- 多功能型千斤顶，可在竖直方向操作（但不允许倒立）或在任一角度操作（偏离垂直线5度之内）；
- 同时，可配合特殊设计的夹具在平行或者竖直方向操作；
- 圆柱体外墙经过机械加工且抛光，确保了直吊，防止不均匀磨损；
- 螺钉延长部可调节、经过热处理、且带有清洁的起吊鞍，可防止打滑；
- 瓶式千斤顶起升载重达到12吨，并且带有手柄便于携带或安装；
- 有专利的旁路机构设计保护了液压汽缸防止过泵。设备经过双处理：黑染处理，有光泽和搪瓷处理；



相关参数

货号	单位	SQB00012	SQB00013	SQB00014	SQB00015	SQB00016	SQB00017
起升重量	t	20	50	2	4	6	8
最小高度	mm	244	300	158	225	227	205
起升高度	mm	145	180	90	125	125	125
校准高度	mm	60	/	60	60	60	60
最大高度	mm	449	480	308	380	382	390
净重	kg	11	22	2.3	3.3	4.4	5.4
包装		彩盒	纸纸箱	彩盒	彩盒	彩盒	彩盒
规格	cm	34.5*22.5*27	23*22*31	52*25.5*22	46*26.5*22.5	37*27.5*22.5	29.5*27.5*22.5
每箱数量	pcs	2	1	10	8	6	4
毛重	kg	24	23	24	28	28	23
20盒/集装箱	pcs	1500	540	7800	5400	4200	3340
货号	单位	SQB00018	SQB00019	SQB00020	SQB00021	SQB00022	SQB00023
起升重量	t	10	12	16	32	32	100
最小高度	mm	205	215	225	285	285	340
起升高度	mm	125	125	140	180	180	180
校准高度	mm	60	60	60	/	/	/
最大高度	mm	390	400	425	465	465	520
净重	kg	6	7.2	8.3	14.5	17.6	75
包装		彩盒	彩盒	彩盒	彩盒	彩盒	木箱
规格	cm	30.5*29.5*24	30.5*16.5*24	31.5*17*24.5	37.5*22*31	37.5*22*31	32.5*26.5*22
每箱数量	pcs	4	2	2	2	2	1
毛重	kg	25	16	17	30	22	77
20盒/集装箱	pcs	3000	2500	2250	1240	1060	240

上海速帕工业设备有限公司
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD
www.supare.com | 400 114 5388
 地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。
 速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。