

应用工况:



产品介绍:

- 最大提升高度2500mm
- 转弯半径1400mm,自由灵活
- 可改的组合系统确保油桶有效固定;
- 它可以锁定鼓垂直位置,以免泄漏或水平;
- 具有轻便、灵活的特性,可单人操作,适用于单人作业。



相关参数

型号	单位	SPD00008	SPD00012	SPD00013	SPD00014	SPD00015	SPD00016
类型		单门架	双门架	双门架	双门架	单门架	双门架
额定负荷	kg	400	400	400	400	400	400
提升高度	mm	1500	2000	2500	2000	1500	2500
转弯半径	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400
腿宽(内宽/外宽)	mm	760/790	760/790	760/790	760/790	760/790	760/790
液压电机	W	DC12V/1500	DC24V/1500	DC12V/1500	DC12V/1500	DC24V/1500	DC12V/1500
牵引电机		手动	手动	手动	手动	手动	手动
翻转电机			DC24V/400			DC24V/400	DC24V/400
蓄电池	Ah	12V/160	12V/160	12V/160	12V/160	12V/160	12V/160
充电器	V	AC110	AC110	AC110	AC110	AC110	AC110
整车重量	kg	291	小于400	小于400	小于400	291	291
外形尺寸	mm	1050X780X2080	1050X780X2080	1050X780X2080	1050X780X2080	1050X780X2080	1050X780X2080

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址: 上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕, 我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品, 只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取, 速帕会尽可能找出排版上图像中的错误, 但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动, 恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考, 若为正确使用机器, 请参照正确的操作说明手册。