



应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 超低型平台，不再需要建地下凹坑来安装；重载设计，超长台面；
- 专门配合托盘车使用的升降平台，主要适用于仓储、物流、制造等场合与搬运车配套使用；
- 符合EN1570标准和ANSI/ASME安全标准；
- 国际知名品牌优质电源组件，安全性耐用性能远高于国内水平；
- 低压控制盒(24)上配升降按钮。瑞士进口布赫泵站，使货物起升平稳有力；带上下按钮和即停按钮的24V低压控制盒；
- 外观采用环保的粉体涂装技术，烤漆工艺，使得表面反射均匀以到到美观的效果；
- 防过载安全阀及压力补偿型流量阀，精确控制下降速度；
- 台面下方配有安全装置，台面在碰到障碍物时停止下降；
- 带回流装置及止回阀的重型油缸，能阻止油管爆裂时台面下降；
- 剪叉支架间的安全间隙，可避免夹伤；
- 连动部位配有自润滑导向环，减少部件之间的磨损。
- 特殊设计的可拆卸的起吊环，便于台面安装与检修。



相关参数

货号	单位	SLT00061	SLT00062	SLT00063
额定载重量	(Kg)	600	1000	1500
台面尺寸L×W	(mm)	1450×985	1450×1140	1600×1180
尺寸A	(mm)	200	280	300
尺寸B	(mm)	1080	1080	1194
尺寸C	(mm)	585	580	580
台面最小/最大高度	(mm)	85/860	85/860	105/860
底座尺寸(长×宽)	(mm)	1335×947	1335×947	1335×947
起升时间	(s)	25-35	25-35	30-40
电源参数		380V/50Hz	380V/50Hz	380V/50Hz
净重	(Kg)	207	280	380

**上海速帕工业设备有限公司**  
Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD  
www.supare.com | 400 114 5388  
地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。  
速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。