

应用工况:



主要特性:



产品介绍:

- 符合ANSI/ASME安全标准、CE标准；
- 标配AC交流驱动电机；
- 平衡重式设计，适用于各种型号的托盘；
- 无腿设计，车身可以紧靠货架装卸货物，操作灵活方便；
- 单人操作，节省时间，减少溢出浪费，增加效率；
- 高强度的车身，满足各种需求，适应性强；
- 所有的轴承均备有润滑套，液压系统和轴承完全免维护；
- 意大利进口密封元件：优质、可靠、使用寿命长、密封效果好；
- 车身颜色可根据客户要求提供。
- 根据人机工程学原理设计的舵柄，操作简单、安全、灵活；
- 车辆工作状态可由控制器调节，满足不同工况；
- 长寿命驱动系统，电机和驱动系统外露并中置，有利于通风散热设计；
- 加强的电池箱设计可以避免电池的碰撞与震动；



>> 多功能手柄



>> 高强度货叉



>> 急停开关

上海速帕工业设备有限公司

Shanghai Supare Industrial Equipment Co., LTD

www.supare.com | 400 114 5388

地址：上海市闵行区都会路2338号37栋

在速帕，我们有几十名经过培训的销售代表为您提供卓越的售前服务。无论您是否购买速帕产品，只要您致电速帕。我们都会为您详细解答任何疑问。

速帕相关产品信息和常规条款可在网上获得或致函索取，速帕会尽可能找出排版上图像中的错误，但对于不可避免的错误不负任何责任。产品价格和产品规格如有变动，恕不另行通知。本手册上的照片与图片仅作参考，若为正确使用机器，请参照正确的操作说明手册。

## 相关参数

货号	单位	SPB00044	SPB00045	SPB00046	SPB00197	SPB00198	SPB00199	SPB00239
额定载重	kg	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1600
载荷中心	mm	500	500	500	500	500	500	500
操作类型		步行(站驾供选择)	步行(站驾供选择)	步行(站驾供选择)	步行(站驾供选择)	步行(站驾供选择)	步行(站驾供选择)	步行(站驾供选择)
起升高度	mm	2500	3000	3500	2500	3000	3500	4500
货叉最低位高度	mm	55	55	55	55	55	55	55
标准货叉规格(W*L)	mm	100*1070	100*1070	100*1070	200-650*1070	200-650*1070	200-650*1070	200-650*1070
货叉宽度	mm	100	100	100	100	100	100	100
最小转弯半径	mm	1437	1437	1437	1637	1637	1637	1700
最小通道宽度(1000*1200mm托盘)	mm	2839	2839	2839	3000	3000	3000	3160
最小离地间隙	mm	50	50	50	50	50	50	50
最大行驶速度满载	km/h	5	5	5	3	3	3	3
最大行驶速度空载	m/h	5	5	5	3.5	3.5	3.5	3.5
最大起升速度满载	m/s	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
最大起升速度空载	m/s	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
最大下降速度满载	m/s	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
最大下降速度空载	m/s	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
爬坡度满载	%	5	5	5	5	5	5	5
爬坡度空载	%	7	7	7	7	7	7	7
带电池自重(3m)	kg	1832	1832	1832	1832	1832	1832	1932
不带电池自重(3m)	mm	1562	1562	1562	1562	1562	1562	1662
整车全长(不含踏板)	mm	2591	2591	2591	2591	2591	2591	2941
车体高度(含手柄)	mm	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
车体长度	mm	1521	1521	1521	1871	1871	1871	2221
车体宽度	mm	827	827	827	1015	1015	1015	1015
车体高度	mm	780	780	780	780	780	780	780
手柄宽度	mm	430	430	430	430	430	430	430
门架最大高度	mm	3000	3500	4000	3000	3500	4000	5000
静态高度	mm	1800	2150	2300	1780	2030	2230	2200
轮子类型(前/后)		PU	PU	PU	PU	PU	PU	PU
轮子数量		1xD,2xL	1xD,2xL	1xD,2xL	1xD,2xL	1xD,2xL	1xD,2xL	1xD,2xL
轮轴心距	mm	1179	1179	1179	1179	1179	1179	1179
类型		电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁	电磁
行走	KW	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
起升	KW	3	3	3	3	3	3	3
电压	V	24	24	24	24	24	24	24
容量	Ah	270	270	270	270	270	270	270
控制器/型号/规格		CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230	CURTIS 1230

